

**PALANCA CON 10 POSICIONES INTERMEDIAS
Y SISTEMA DE BLOQUEO**

ISO-5752/20
(EN 558/20)

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA FIJACIÓN
DE LA PALANCA CON EL EJE DE LA VÁLVULA

RETIRE LA CUBIERTA DE PLÁSTICO
PARA ACCEDER AL TORNILLO DE
BLOQUEO DE LA PALANCA CON EL
EJE DE TORSION.
USE UNA LLAVE ALLEN 5mm.
DESPUÉS COLOQUE LA CUBIERTA
DE PLÁSTICO EN SU LUGAR.

NORMAS DE BRIDAS
DE MONTAJE

MAX PRESS
16 BAR

NUMERO DE LOTE ASIENTO

NUMERO DE COLADA DISCO

CODIGO DE MATERIAL ASIENTO

NUMERO DE COLADA CUERPO

CODIGO DE MATERIAL DISCO

CODIGO DE MATERIAL CUERPO

DN 125/150

DN 200

SISTEMA DE BLOQUEO
(CANDADO NO INCLUIDO)
USAR CANDADO
DIAM. ENTRE 6 Y 8mm

POS.	CANT.	DENOMINACION	MATERIAL
1	1	CUERPO	FUNDICIÓN NODULAR ASTM A395 Gr 60-40-18 RILSAN
2	1	DISCO	FUNDICIÓN NODULAR ASTM A395 Gr 60-40-18 RILSAN
3	1	ASIENTO	EPDM POTABLE
4	1	EJE DE TORSION	ACERO INOXIDABLE AISI 420
5	1	JUNTA "CHEVRON"	BUNA-N
6	1	CASQUILLO-RETEN	NYLON-6 NATURAL
7	1	TORNILLO (DIN - 7991)	ACERO INOXIDABLE A2
8	1	PALANCA	ALUMINIO PINTADO POLIESTER
9	2	TORNILLO (DIN - 933)	ACERO INOXIDABLE A2
10	2	ARANDELA (DIN - 6798/A)	ACERO INOXIDABLE A2
11	2	TUERCA (DIN - 934)	ACERO INOXIDABLE A2
12	1	ETIQUETA CON CARACTERISTICAS	PVC

DIAMETRO NOMINAL		DIMENSIONES GENERALES DE LA VALVULA					DIMENSIONES GENERALES DEL ACCIONAMIENTO						PESO (Kg)	"Q"
mm	Pulg.	A	B	Ø C	E	J	K	Ø L	M	N	P			
125	5"	191	127	189	56	45	320	100	25	95	58	8,2	116	
150	6"	203	143	214	56	45	320	100	25	95	58	9,7	143	
200	8"	245	172	269	60	45	320	100	25	95	58	14,3	195	

Suministros Industriales Arbaiza, S.L.

CONJUNTO:
VALVULA DE MARIPOSA SERIE 100 DN 125 - 200 (5" - 8")

DENOMINACION:
TIPO WAFER

Nº DE PLANO:
117PE0125-0200

REV.:
00

FECHA:
13-01-25

ESCALA:
-

ACCIONAMIENTO:
PALANCA

PESO (Kg):
VER TABLA

DIBUJADO:
U.S.G.

REVISADO:
J.B.F.

APROBADO:
V.A.G.

Cotas en mm. VAMEIN DE ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.